



### طابعة A3 ملونة لمطبوعات نهائية احترافية وعالية الجودة ولمرونة لا تضاهى للورق

#### مرونة التعامل مع الورق تفوق كل الطابعات الأخرى

تحسّر طابعة Pro9431dn المنافسة بسهولة فائقة عندما يتعلق الأمر بمرونة التعامل مع الورق، إذ تتيح الطباعة من داخل مكان عملك على مجموعة متكاملة من الورق.

- إمكانية استخدام أوسع مجموعة من الورق - من A6 حتى SRA3 واللوحات الإعلانية التي يصل طولها إلى 1,3 م
- الطباعة على مجموعة من الورق يصل وزنها إلى 360 جم/متر مربع طباعة على وجه واحد و320 جم/متر مربع طباعة على وجهين
- الطباعة على مجموعة كبيرة من الورق، بما في ذلك الورق اللامع وورق الأقاليم والتغليف والورق المقاوم للماء والمزيد
- درج الورق القياسي 530 ورقة، يصل إلى 2950 ورقة مع الأذراج الاختيارية
- درج قوي متعدد الأغراض يسع 300 ورقة لتوفير مرونة إضافية
- الطباعة على الوجهين كمية قياسية

#### تكلفة إجمالية منخفضة للملكية

توفّر طابعة Pro9431dn بشكل كبير في التكلفة مقارنة بالطابعات الأخرى، إذ تجمع بين تكلفة رأس المال عالية التنافسية وخرابيش الحبر عالية السعة.

- تكلفة رأس المال الأولية عالية التنافسية
- تكاليف تشغيل منخفضة بفضل خراطيش الحبر وأسطوانات الصور عالية السعة
- فصل الأحبار وأسطوانات الصور للحد من الإهدار
- الاقتصاد في الطاقة للتقليل من استهلاكها
- ضمان ثلاث سنوات في موقع العمل اعتباراً من تسجيل منتجك في غضون 30 يوماً

#### سرعة يُمكنك الاعتماد عليها

- سرعات طباعة عالية مع إنتاج مطبوعات رائعة عالية الدقة بدون منازع.
- الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى أقل من 8 ثوان
- سرعات طباعة الورق مقاس A3 تبلغ 28 صفحة في الدقيقة بالألوان/بلون واحد (تصل إلى 50 صفحة في الدقيقة بالألوان/بلون واحد لمقاس A4)
- ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت ومعالج 1.2 جيجاهرتز لتوفير معدل نقل سريع

صُممت طابعة Pro9431dn لتلبية احتياجات فنون الجرافيك والصناعات الإبداعية كما تتناسب تماماً مع التطبيقات المكتبية العامة، دون الحاجة إلى طابعتين. صُممت طابعة Pro9431dn لتقديم مستويات أساسية من المطبوعات بجودة عالية، فهي قوية ويُمكن الاعتماد عليها - وهما المطالبان الأساسيان في هذه الأسواق كثيرة المتطلبات.

بالإضافة إلى ذلك، تتوافق طابعة Pro9431dn بالكامل مع خادم EFI Fiery XF 5.0 الذي يُوفّر إدارة متطورة للألوان، بما في ذلك الألوان الموضعية وألوان المعالجة، لتحسين عمق اللون وجودة الطباعة.

#### ألوان رائعة بدقة استثنائية

تستخدم طابعة Pro9431dn كلاً من تقنية LED الرقمية و-Multi-Level ProQ ذات المستويات المتعددة لإنتاج طباعة عالية الدقة تظهر في أكثر المطبوعات المتوفرة دقة وحيوية.

- حل رائع للطباعة بدقة 1200 x 1200 نقطة لكل بوصة
- تعزز تقنية Multi-Level ProQ ذات المستويات المتعددة جودة المطبوعات الملونة
- متوافقة تماماً مع EFI Fiery® XF لإدارة متطورة للألوان



✓	A3/A4
✓	ألوان/أحادي اللون
✓	مطبوعات بحجم A6 حتى طول 1321 مم ووزن يصل إلى 360 جم/متر مربع
✓	من 1 إلى أكثر من 30 مستخدماً

Authorized Dealer:

شركة النجم الرقمي للآلات و المعدات  
DIGITAL STAR MACHINERY AND EQUIPMENTS

# Pro8432WT - طابعة ألوان

الميزات العامة	
الذاكرة	ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية: 256 ميجابايت؛ الحد الأقصى لذاكرة الوصول العشوائي: 768 ميجابايت
المعامل البيئية	بطاقة ذاكرة SDHC الاختيارية <sup>4</sup> : 16 جيجابايت درجة الحرارة/الرطوبة الملائمة للتشغيل: 10 درجات مئوية إلى 32 درجة مئوية (17 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية موصى بها) / 20% إلى 80% رطوبة نسبية (50% إلى 70% رطوبة نسبية موصى بها) درجة الحرارة/الرطوبة الملائمة للتخزين: 20- درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية، 10% إلى 90% رطوبة نسبية
مصدر الطاقة	أحادي الطور 220 إلى 240 فولت من التيار المتردد، تردد 50 هرتز +/- 2 هرتز
استهلاك الطاقة	النموذجي: 700 واط؛ الحد الأقصى: >1400 واط؛ وضع الخمول: 100 واط؛ وضع توفير استهلاك الطاقة: >12 واط؛ وضع السكون العميق: >1.0 واط؛ وضع إيقاف التشغيل التلقائي: >0.15 واط
مستوى الضوضاء	التشغيل: >52 ديسيبل (أ)؛ وضع الاستعداد: 32 ديسيبل (أ) أو أقل؛ وضع توفير استهلاك الطاقة: مستوى الخلفية
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	360 × 552 × 449 مم
الوزن <sup>3</sup>	37 كجم تقريباً
الضمان	ضمان ممدد لفترة 3 سنوات عند التسجيل في غضون 30 يوماً من تاريخ الشراء
رقم طلب المنتج	Pro8432WT: 46550721 (محولات متعددة): 46550806 (المملكة المتحدة)
الملحقات (أرقام الطلب)	
الذاكرة	256 ميجابايت: 01182907؛ 512 ميجابايت: 01182908
بطاقة الذاكرة SDHC <sup>4</sup>	16 جيجابايت: 44848903
الحاوية	01321101
وحدة LAN اللاسلكية	45830202
حامل قارئ IC	46539501
المواد المستهلكة (أرقام الطلب)	
خطوشة الحبر* (4500 صفحة)	الأبيض: 46606508
خراطيش الحبر* (8800 صفحة)	السمائي: 46606507؛ الأرجواني: 46606506؛ الأصفر: 46606505
أسطوانة الصور** (9000 صفحة)	الأبيض: 45878117
أسطوانات الصور** (20000 صفحة)	السمائي: 44844419؛ الأرجواني: 44844418؛ الأصفر: 44844417
سبر النقل (30000 صفحة)	44846204
وحدة المصهر (50000 صفحة)	44848814

الطابعة	
سرعة الطابعة	A4: 35 صفحة في الدقيقة؛ A3: 20 صفحة في الدقيقة
الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى	9.5 ثوان
وقت الإجماء	110 ثوانٍ أو أقل من بدء التشغيل
سرعة المعالج	معالج PowerPC 464FP بسرعة 800 ميجاهرتز
الواجهة والبرامج	
إمكانية الاتصال	جهاز USB 2.0، Ethernet، 100Base-TX، 10Base-T، USB 2.0 المضيف × 1، IEEE802.11a/b/g/n لاسلكي (اختياري)
لغات الطابعة	PostScript 3
الشبكة والبروتوكولات	كل بروتوكولات الشبكة الرئيسية معتمدة عبر بطاقة ethernet مع خادم ويب داخلي لإدارة بطاقة الشبكة والطابعة وإعدادها. DHCPv6، DHCP، TCP، NetBIOS، TCP/IP، IPv4، Bonjour، UPnP، WINS، DDNS، DNS، HTTPS، HTTP، BOOTP، LLD، WSD Print، IPPS، IPP، SNMP، SNMPv1&v3، POP3، SMTP، Google Cloud Print، FTP، Telnet، Port9100، LPR، IEEE802.1X، WPA2، IEEE802.11a/b/g/n لاسلكي، WPA، WEP (شخصي/مؤسسات)، WPA2 (شخصي/مؤسسات)
أنظمة التشغيل المتوافقة <sup>1</sup>	Windows Vista Server 2008 (32 بت و64 بت) / Windows 7 (32 بت و64 بت) / Windows 8 (32 بت و64 بت) / Server 2012 (64 بت) / Windows 8.1 (32 بت و64 بت) / Server 2012 R2 (64 بت) / Windows 10 (32 بت و64 بت) / Server 2012 R2 (64 بت) / X 10.8.5 Mac OS 10.12
شبكات الاتصال والحماية المتقدمة	IPv6، مصادقة 802.1x، SSL/TLS، SNMPv3، تصفية عناوين MAC، تصفية IP، SMTP-Auth، تشغيل/إيقاف تشغيل البروتوكول، تغيير رقم منفذ البروتوكول
الأدوات المساعدة <sup>2</sup>	PS Gamma، OKI LPR <sup>2</sup> ، مصحح PS Gamma
التعامل مع الورق	
سعة الورق	الدرج 1: 300 ورقة بوزن 80 غ/المتري المربع؛ الدرج المتعدد الأغراض: 100 ورقة بوزن 80 غ/المتري المربع
سعة الورق القصوى	400 ورقة بوزن 80 غ/المتري المربع
أحجام الورق	الدرج 1: A3، A4، A5، A6، B4، B5؛ الدرج المتعدد الأغراض: A3، A4، A5، A4، B4، B5، A6، والحجم المخصص حتى طول 431.8 مم
وزن الورق	الدرج 1: 64 إلى 220 غ/المتري المربع؛ الدرج المتعدد الأغراض: 64 إلى 256 غ/المتري المربع
إخراج الورق	250 ورقة الوجه لأسفل، 100 ورقة الوجه لأعلى، 80 غ/المتري المربع
جودة الطباعة	
الدقة	تقنية ProQ المتعددة المستويات، 600 × 1200 نقطة لكل بوصة
التحسينات	موازنة الألوان التلقائية، التسجيل التلقائي، الكشف التلقائي عن الورق
خطوط الطباعة	
خطوط الطباعة	80 خط PostScript

<sup>1</sup> فضل زيارة موقع ويب المحلي لـ OKI للحصول على أحدث إصدارات برامج التشغيل والتعرف على برامج التشغيل المتوافقة؛ <sup>2</sup> Windows فقط؛ <sup>3</sup> بما في ذلك كل المواد المستهلكة

معلومات حول المواد المستهلكة: تم تصميم هذا الطراز للعمل فقط مع خراطيش حبر OKI الأصلية لحماية طابعتك، وضمان الاستفادة من وظائفها بالكامل. ويمكن التعرف على هذه الخراطيش من خلال علامة OKI التجارية. وقد لا تعمل أي خطوشة حبر أخرى على الإطلاق، حتى لو تم وصفها بأنها "متوافقة"، وحتى إن نجح تشغيل الطابعة بها، فقد يتراجع أداء الطابعة وجودة الطباعة.

## شركة النجم الرقمي للآلات و المعدات DIGITAL STAR MACHINERY AND EQUIPMENTS

IBN AL SAQA 8162 | AS SALHIYAH DIST | RIYADH - 12662

+966 11 229 4473

info@digitalstarksa.com

+966 11 229 4473

www.digitalstarksa.com