



طابعة ألوان بورق مقاس A3 مع إضافة لون موضعي أبيض أو شفاف

ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت ومعالج 1,2 جيهارترز لتوفير معدل نقل سريع

مرونة للتعامل مع الورق تتفوق كل الطابعات الأخرى

تحسّر طابعة Pro9541dn المنافسة بسهولة فائقة عندما يتعلق الأمر بمرونة التعامل مع الورق، إذ تتيح الطباعة من داخل مكان عملك على مجموعة متكاملة من الورق.

- إمكانية استخدام أوسع مجموعة من الورق، من A6 حتى A3 SRA3 واللوحات الإعلانية التي يصل طولها إلى 1,3 م
- الطباعة على مجموعة من الورق يصل وزنها إلى 360 جم/متر مربع طباعة على وجه واحد و320 جم/متر مربع طباعة على وجهين
- الطباعة على الوجهين كميزة قياسية
- الطباعة على مجموعة كبيرة من الورق، بما في ذلك الورق اللامع وورق الأقلام والتغليف والورق المقاوم للماء والمزيد
- درج الورق القياسي 530 ورقة، يصل إلى 2950 ورقة مع الأذراج الاختيارية
- درج قوي متعدد الأغراض يسع 300 ورقة لتوفير مرونة إضافية

■ حل رائع للطباعة بدقة 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة

■ تعزز تقنية Multi-Level ProQ ذات المستويات المتعددة جودة المطبوعات الملونة

■ متوافقة تمامًا مع EFI Fiery® XF لإدارة متطورة للألوان

تكلفة إجمالية منخفضة للملكية

تجمع طابعة Pro9541dn بين تكلفة رأس المال العالية التنافسية وخراطيش الحبر عالية السعة لتقدم تخفيضًا كبيرًا في التكلفة الإجمالية للملكية، لاسيما إذا كان المطلوب هو التغطية والجودة العالية.

- تكلفة رأس المال الأولية عالية التنافسية
- تكاليف تشغيل منخفضة بفضل خراطيش الحبر وأسطوانات الصور عالية السعة
- فصل الأخبار وأسطوانات الصور للحد من الإهدار
- الاقتصاد في الطاقة للتقليل من استهلاكها

سرعة يُمكنك الاعتماد عليها

تقدم طابعة Pro9541dn أعلى سرعات الطباعة الموجودة في السوق، حيث تنبع طباعة ذات إنتاجية متوسطة أسرع حسب الطلب.

- الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى أقل من 8 ثوان
- سرعات طباعة الورق مقاس A3 تبلغ 28 صفحة في الدقيقة بالألوان/بلون واحد (تصل إلى 50 صفحة في الدقيقة بالألوان/بلون واحد لمقاس A4)

تأخذ OKI طباعة فنون الجرافيك إلى مستوى جديد بإصدارها طابعة Pro9541dn، حيث تقدم جودة طباعة ممتازة وسرعات طباعة عالية وتكلفة إجمالية للملكية أقل ومرونة تامة للورق، علاوة على خيار متميز للطباعة بلون خامس. وقد بات بإمكانك الآن الطباعة عند الطلب بمجموعة متكاملة من ألوان المعالجة، مع إضافة اللون الأبيض أو اللعان الشفاف.

بالإضافة إلى ذلك، تتوافق طابعة Pro9541dn بالكامل مع خادم EFI Fiery XF 5.0 الذي يوفر إدارة متطورة للألوان، بما في ذلك الأكوان الموضعية وألوان المعالجة، لتحسين عمق اللون وجودة الطباعة.

الأولى في الطباعة الرقمية LED - CMYK +1

طابعة Pro9541dn هي طابعة بسعر معقول وذات دقة عالية فريدة تتيح طباعة مجموعة متكاملة من ألوان المعالجة، بالإضافة إلى اللون الأبيض.

- الطباعة بمجموعة متكاملة من ألوان المعالجة CMYK
- والآن إضافة لون موضعي - أبيض أو شفاف
- حيوية رائعة للون على الورق الأسود أو الشفاف

ألوان رائعة بدقة استثنائية

تستخدم طابعة Pro9541dn كلاً من تقنية LED الرقمية و-Multi Level ProQ ذات المستويات المتعددة لإنتاج أكثر المطبوعات المتوفرة دقة وحيوية.



✓	A3/A4
✓	ألوان/أحادي اللون
✓	مطبوعات بحجم A6 حتى طول 1321 مم ووزن يصل إلى 360 جم/متر مربع
✓	اللون الموضعي الأبيض أو الشفاف
✓	من 1 إلى أكثر من 30 مستخدمًا

Authorized Dealer:

شركة النجم الرقمي للألات و المعدات
DIGITAL STAR MACHINERY AND EQUIPMENTS

لوحة التشغيل	
شاشة عرض LCD	شاشة LCD 10.9 سم بيانية ملونة (272x480 نقطة)
ميزات عامة	
الذاكرة	ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): القياسية: 2 جيجابايت؛ السعة القصوى لذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجابايت محول الأقراص السلبة الاختياري: 160 جيجابايت
العوامل البيئية	درجة الحرارة/الرطوبة الملائمة للتشغيل: 10 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية (17 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية موصى بها)؛ 10% إلى 85% رطوبة نسبية (50% إلى 70% رطوبة نسبية موصى بها) درجة الحرارة/الرطوبة الملائمة للتخزين: 10- درجات مئوية إلى 43 درجة مئوية، 10% إلى 90% رطوبة نسبية
مصدر الطاقة	أحادي الطور 220 إلى 240 فولت من التيار المتردد، تردد 50 هرتز +/- 2 هرتز
استهلاك الطاقة	متوسطي: 1200 واط؛ الحد الأقصى: 1500 واط؛ وضع الخمول: 200 واط (في المتوسط)؛ وضع توفير الطاقة: 26 واط؛ وضع السكون العميق: < 4 واط؛ وضع إيقاف التشغيل: < 0.5 واط
مستوى الضوضاء	التشغيل: 57 ديسيبل (أ)؛ الاستعداد: 32 ديسيبل (أ) أو أقل؛ وضع توفير الطاقة: غير مسومع
الأبعاد (الارتفاع× العرض× العمق)	640 × 699 × 625 مم
الوزن ⁴	1108 كجم
دورة التشغيل	المعدل المتوسط: 25000 صفحة/شهر؛ الحد الأقصى: 300000 صفحة/شهر
الضمان	ضمان ممتد 3 سنوات بدءًا من تاريخ التسجيل في غضون 30 يومًا من الشراء
رقم طلب المنتج	46291801:Pro9541dn

الملحقات (أرقام الطلب)	
45530703	درج الورق الثاني/الثالث
45530903	درج الورق الثاني/الثالث مزود بعجلة
45530803	وحدة التغذية عالية السعة
44622302	محرك الأقراص الصلبة
OKI	EFI Fiery XF 5.0
45980001	الخرانقة
45531413	مجموعة أدوات الألوان الموضوعية ⁵
45531313	مجموعة أدوات اللون الموضوعي

المواد المستهلكة (أرقام الطلب)	
السماي: 45536555 :الأرجواني: 45536554 :الأصفر: 45536553	خرطوشة الحبر* (42000 صفحة)
الأسود: 45536556	خرطوشة الحبر* (51000 صفحة)
الأبيض: 45536425	خرطوشة الحبر (10000 صفحة)
الشفاف: 45536428	خرطوشة الحبر (20000 صفحة)
السماي: 45103721 :الأرجواني: 45103720 :الأصفر: 45103719 الأسود: 45103722	أسطوانات الصور** (40000 صفحة)
الأبيض: 45103723 :شفاف: 45103724	أسطوانات الصور** (20000 صفحة)
45531213	سير النقل (150000 صفحة)
45531113	وحدة المصهر (150000 صفحة)
45531503	صندوق نفايات الحبر (40000 صفحة)

*مستوحق الجبر: عدد صفحات A4 عند تغطية ISO. يتم شحن الطابعة بمستوحق جبر يكفي لـ 24000 صفحة CMY و38000 صفحة K عند ISO.

**الأسطوانة: متوسط عدد الصفحات المطبوعة بحجم A4.

	الطباعة
A4: ورقة في الدقيقة بالألوان، 50 ورقة في الدقيقة بلون واحد؛ A3: 28 ورقة في الدقيقة للطباعة الملونة، 28 ورقة في الدقيقة للطباعة الأحادية اللون. أبيض؛ تصل إلى 45 ورقة في الدقيقة (مفرد) شفاف، 18 ورقة في الدقيقة	سرعة الطباعة
8 ثوانٍ للطباعة الملونة، 8 ثوانٍ للطباعة الأحادية اللون	الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى
50 ثانية أو أقل من بدء التشغيل	وقت الإحماء
1.2 جيجاهرتز	سرعة المعالج
واجهة التوصيل والبرامج	
USB 2.0 عالي السرعة، 10 Base-T/1000 Base-T	التوصيل
Adobe PostScript3، PCLXL، PCL6، PCL5c مع طباعة مباشرة لملفات PDF SIDM، XPS، (v1.7)	لغات الطباعة
كل بروتوكولات الشبكة الرئيسية مدعومة عبر بطاقة الإنترنت مع خادم ويب داخلي لإدارة وإعداد بطاقة الشبكة والشبكات المحلية، IP.v4/v6، ICMP.v6، LPR، IGMP.v2، TELNET، HTTPS، HTTP، SSL، إضافة إلى FTP، FTP، IPPS، IPP، Port9100، DNS، SNMP Trap، SNMP.v1/v3، DHCP، BOOTP، LLTD، Auto IP، SMTP، إضافة إلى SMTP، SSL/TLS، WINS، Bonjour، UPnP، DDNS، Web، WSD-Discovery، WSDPrint، ODNSP، FLDIP، CDP، NetAdmin، POP3 EthernetTalk، TCP إضافة إلى NetBIOS، JETAdmin	الشبكة والبروتوكولات
Windows Vista (32 بت و 64 بت) / XP (32 بت و 64 بت) / Server 2003 (32 بت) / Windows 7 (32 بت و 64 بت) / Server 2012 (32 بت و 64 بت) / Windows 8 / Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9 ؛ (32 بت و 64 بت) ؛ IPv6، مصادقة 802.1x، تغيير رقم منفذ البروتوكول، تصفية MAC، تصفية IP، Secure Print ² ، Secure Erase ² ، EAP.TLS، EAP-PEAP، Sec Storage(HDD) Initialize (format) ³ ، الترميز الكامل لأجهزة التخزين	برامج التشغيل المتوافقة ¹
شبكات الاتصال المتقدمة والحماية	
Print Job، Print Job Accounting Enterprise ² ، Print Job Accounting ² ، Accounting Client، مدير القوالب ² ، مصحح الألوان، عيانات الألوان ² ، أداة التكوين، Profile Assistant، PS Gamma Adjuster (أنظمة Mac فقط)، الطباعة المباشرة لملفات PDF، خيار خادم EFI Fiery XF (الخادم الخارجي لإدارة اللون)	مجموعة الأدوات المساعدة ¹

خطوط الطباعة	
خطوط الطباعة	87 خط PCL قابل للتغيير، خطوط Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP 136 درجة 1 ،.bitmap 10 ،خطوط Adobe PostScript ،خطوط TrueType الرمز الشريطي رموز شريطية ثنائية الأبعاد (2D) ,Code39 ,Interleaved 2of5 ,EAN/JAN-13 ,EAN/JAN-8 ,UPC-E ,UPC-A PDF417/QR رمز ,ZIP+4 POSTNET ,CODABAR ,EAN/UCC-128 ,Code128

جودة الطباعة	
الدقة	تقنية ProQ4800 متعددة المستويات، 1200 x 1200 نقطة لكل بوصة
التحسينات	موازنة الألوان التفاضلية، التسجيل التلقائي، الكشف التلقائي للورق

التعامل مع الورق	
الدرجة 1: 530 ورقة بوزن 80 جرام/متر مربع؛ الدرج متعدد الأغراض: 300 ورقة بوزن 80 جرام/متر مربع	سعة الورق
الدرجة 2: 530 ورقة بوزن 80 جرام/متر مربع؛ الدرج 3: 530 ورقة بوزن 80 جرام/متر مربع؛ وحدة التغذية عالية السعة: 1590 ورقة بوزن 80 جرام/متر مربع	أدراج اختيارية لسعة الورق
2,950 ورقة بوزن 80 جرام/متر مربع	سعة الورق القصوى
درج 3/2/1: A3, A3, SRA3 (بطول يصل إلى 330 × 457 مم)، A6, A5, A4, B6, B5, B4, B6, B5, B4, A6, A5, A4, SRA3, A3؛ الدرج متعدد الأغراض: A3, A3, B6, B5, B4, B6, B5, B4, A6, A5, A4, SRA3, A3؛ حجم مخصص: عرض 64 - 330 مم طول 89 - 1,321 مم؛ وحدة تغذية عالية السعة: A3, A3, SRA3 (بطول يصل إلى 328 × 457 مم)، A6, A5, A4, SRA4, B6, B5, B4, A6, A5, A4, SRA4	أحجام الورق
درج 3/2/1: 52 إلى 320 جرام/متر مربع؛ الدرج متعدد الأغراض: 52 إلى 360 جرام/متر مربع؛ طباعة على وجهين: 64 إلى 320 جرام/متر مربع؛ وحدة التغذية عالية السعة: 52 إلى 320 جرام/متر مربع	وزن الورق
ميزة قياسية	الطباعة على الوجهين
درج 610 أوراق الوجه الأسفل، درج 300 ورقة الوجه الأعلى	مطبوعات الورق

تُفضل زيارة موقع ويب المحلل **OKI** للحصول على أحدث إصدارات برامج التشغيل والتعرف على برامج التشغيل المتوافقة² أنظمة **Windows** فقط؛³ يُنصح بمحرك أقراص سيلي؛⁴ ذلك يشمل كل المواد المستهلكة؛⁵ مجموعة اللون الأبيض الموضوعي: طابعة 24000 صفحة، أسطوانة صور واحدة كافية لطباعة 20000 صفحة؛ مجموعة أدوات اللون الموضوعي الشفاف: خطوط حبر واحدة كافية لطباعة 10000 صفحة، أسطوانة صور واحدة كافية لطباعة 20000 صفحة

معلومات المواد المستهلكة: لحماية طابعاتك، ولضمان الاستفادة من وظائفها بالكامل، تم تصميم هذا الطراز للعمل فقط مع خراطيش حبر OKI الأصلية. ويمكن التعرف على هذه الخراطيش بواسطة علامة OKI التجارية. وقد لا تعمل أي خراطيش من غير أخرى على الإطلاق، خو، لو وُصِفَ بأنها "متوافقة"، وحتى إن نجح تشغيل الطابعة بها، فقد يتراجع أداء الطابعة وجودة الطباعة.

شركة النجم الرقمي للألات و المعدات
DIGITAL STAR MACHINERY AND EQUIPMENTS

IBN AL SAQA 8162 | AS SALHIYAH DIST | RIYADH - 12662

 +966 11 229 4473

 info@digitalstarksa.com

 +966 11 229 4473

 www.digitalstarksa.com